

# Паспорт Колодец универсальный 2м



ТУ 2290-001-80536468-20



## Описание и назначение


Колодец универсальный 2м (далее – колодец) предназначен для организации принудительного отведения очищенных стоков. Используется в стандартной системе с глубиной залегания входной канализационной трубы на уровне 800 мм.

Колодец изготовлен из пищевого, химически стойкого полиэтилена (LLDPE), согласно ТУ 2290-001-80536468-20 и имеет все соответствующие сертификаты.



Герметичный на 100% корпус колодца выполнен методом ротационного формования и не содержит сварных швов. Подробная инструкция по монтажу приведена ниже, в разделе «Установка и монтаж».

Приведенная в данном документе информация содержит необходимые сведения и указания обязательные для выполнения при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании колодца.

## Технические характеристики



Максимальный диаметр, мм:	460
Проходной диаметр, мм:	390
Высота, мм:	2000
Стандартная высота шахты, мм:	1950
Ширина площадки для установки входной трубы, мм:	139



В связи со свойствами материала реальные линейные размеры изделия могут изменяться в пределах 4%, толщина стенок может изменяться в пределах 30%.

## Комплект поставки

Корпус	1 шт.
Крышка	1 шт.
Труба 110x250	1 шт.
Манжета уплотнительная	1 шт.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав комплектующих, конструкцию изделия без изменения эксплуатационных характеристик изделия. Технические изменения могут быть совершены без предварительного уведомления.

## Установка и монтаж

Для установки (монтажа) колодца необходимо обращаться в специализированные организации.

**Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация не несут ответственности за недостатки, возникшие в результате неправильной установки (монтажа).** До начала работ необходимо проверить внешний вид и комплектность колодца, убедиться в отсутствии различных деформаций способных повлиять на его надлежащее функционирование. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляются продавцу при покупке. Перед осуществлением установки (монтажа) колодца необходимо выбрать место установки согласно геологическим исследованиям, СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.03-85, СНиП 30-02-97, СанПиН 2.1.5.980-00 и прочих соответствующих действующих нормативно-правовых актов РФ.

1. Выкопать котлован для колодца. Размеры котлована определяются на основании габаритов колодца с учетом песчаной подушки 300мм по периметру колодца.
2. Опустить колодец в котлован, подключить к системе водоотвода.
3. Выполнить засыпку пространства между стенками колодца и стенками котлована песком.
4. Оставшееся пространство между стенками колодца и стенками котлована засыпать песком.

## Правила эксплуатации

Потребитель обязан эксплуатировать колодец с соблюдением всех действующих нормативно-правовых актов РФ в области охраны окружающей среды.

Обязателен периодический осмотр изделия на нормальное функционирование и целостность корпуса и комплектующих.

При выведении из эксплуатации колодец демонтируется из системы водоотведения. С него снимаются все комплектующие и очищаются поверхности, контактирующие с агрессивными (опасными) жидкостями, хозяйственно-бытовыми стоками. Колодец изготовлен из материалов (корпус, крышка - полиэтилен, комплектующие - различные пластики, металл, резина), которые могут быть вторично переработаны.

## Транспортировка и хранение

Транспортировка колодца допускается любым видом транспорта соответствующих габаритов и грузоподъемности. Следует исключить механическое повреждение корпуса, особенно удары по нему при температуре ниже 10°C, а также воздействие огня и нагревательных приборов. На длительное хранение колодец рекомендуется поместить под навес или укрыть от солнечного света. Погрузочные и разгрузочные работы производятся только в пустом состоянии.

## Гарантия изготовителя

Срок службы колодца – до 10 лет. Колодец эксплуатируется в течение срока службы на основании оценки состояния по следующим критериям:

- отсутствуют течи по корпусу и комплектующим/арматуре;
- отсутствуют течи, растрескивания, следы деструкции материала на внешней и внутренней поверхностях колодца;
- отсутствуют влияющие на безопасную эксплуатацию колодца и комплектующих деформации и повреждения

Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указаний данного документа.

## Гарантия не распространяется в случаях:

- Нарушения указани, приведенных в данном документе;
- Механических повреждений колодца и его комплектующих;
- Самостоятельной доработки, изменения комплектации, либо ремонта колодца, комплектующих без согласования с изготовителем;
- Нормального износа любых деталей и комплектующих, естественного старения и разрушения покрытия деталей и комплектующих, лакокрасочного слоя, резиновых и пластиковых деталей в результате нормального использования и воздействия окружающей среды, включая кислотный дождь, агрессивные вещества из атмосферы, промышленные загрязнения, химикаты и т.д.;
- Неполного или несоответствующего обслуживания колодца, например, пренебрежения периодическим осмотром и техническим обслуживанием;
- Механических повреждений колодца (внутренних и внешних), возникших в результате удара или воздействия на колодец чрезмерной силы, высоких температур и т.п., в т.ч. вызванных давлением грунта;
- Действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии, ураган и т.д.).

Внимание! Использование неоригинальных запасных частей или аксессуаров влечёт за собой снижение эксплуатационных качеств, безопасности и долговечности колодца и может повлечь за собой невозможность удовлетворения ваших требований по гарантии.

## Гарантийное обслуживание

Изделие: колодец универсальный 2м

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Продавец .....

Дата продажи .....

место  
для  
печати

Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб».

Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.

Пишите нам на почту: [info@ekopromgroup.ru](mailto:info@ekopromgroup.ru)



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»  
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург, 194044  
Тел.: 8 (812) 407-20-05  
Тел.: 8 (800) 555-44-90 (Звонок по России бесплатный)  
[sale@ekopromgroup.ru](mailto:sale@ekopromgroup.ru)  
[www.ekopromgroup.ru](http://www.ekopromgroup.ru)

*Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.*