

Технический паспорт

Позиция запроса заказчика:

Дата заказа:

№ документа:

Количество: 1

Число: ES 5767355

№ поз.: 100

Дата: 21.03.2018

Страница: 1 / 6

KRTK 40-252/182UEG-S

Версия №: 1

Рабочие параметры

Перекачиваемая среда	Вода чистая вода Не содержит химических и механических субстанций, оказывающих негативное влияние на материалы	Подача Напор КПД Потребляемая мощность Частота вращения насоса Конструкция Гидравлические испытания	48,36 м³/h 65,15 м 56,8 % 15,11 kW 2939 rpm Один насос 1 x 100 % Нет без, допуски согласно ISO 9906 класс 3B; менее 10 кВт согласно § 4.4.2
Температура окружающего воздуха	20,0 °C		
Температура перекачиваемой среды	20,0 °C		
Плотность перекачиваемой среды	998 kg/m³		
Вязкость перекачиваемой среды	1,00 мм²/с		
Максимальная мощность на кривой рабочей характеристики	16,08 kW		
Напор в точке нулевой подачи	83,34 м		

Конструкция

Конструкция	Моноблочная конструкция, погружной двигатель	Код материала Форма рабочего колеса	SIC/SIC/NBR Радиальное закрыт. многоканальное рабочее колесо (K-max)
Вид установки	Вертикаль		
Всасывающий фланец насоса просверлен в соответствии с (DN1)	Необработанный	Щелевое кольцо корпуса	Щелевое уплотнение корпуса
Напорный фланец насоса просверлен в соответствии с (DN2)	DN 40 / PN 10 / просверленный по EN 1092-2	Диаметр рабочего колеса Свободный проход	230,0 мм 15,0 мм
Вид уплотнения вала	2 торцовых уплотнения типа "тандем" с масляной камерой	Направление вращения со стороны привода Цвет	По часовой стрелке Ультрамариново синий (RAL 5002) КСБ - синий
Изготовитель	KSB		
Тип	MG		

Технический паспорт

Позиция запроса заказчика:

Дата заказа:

№ документа:

Количество: 1

Число: ES 5767355

№ поз.: 100

Дата: 21.03.2018

Страница: 2 / 6

KRTK 40-252/182UEG-S

Версия №: 1

Привод, принадлежности

Двигатель	Электромотор	Обмотка двигателя	400 / 690 V
Модель изделия	KSB	Число полюсов двигателя	2
Конструктивное исполнение двигателя	Погружной электродвигатель KSB	Способ включения	Возможен прямой/звезда-треугольник
Частота	50 Hz	Вид соединения	Треугольник
Номинальное напряжение	400 V	Способ охлаждения двигателя	Охлаждение поверхности
Расчетная мощность P2	18,50 kW	Версия двигателя	U
Доступный резерв	22,44 %	Исполнение кабеля	Резиновый кабель шланга
Номинальный ток	33,9 A	Кабельный ввод	Продольная водонепроницаемая заливка
Соотношение пускового и номинального тока IA/IN	6,7	Силовой кабель	S1BN8-F 7G4+5x1.5
Класс изоляции	H по IEC 34-1	Число силовых кабелей	1
Категория защиты двигателя	IP68	Датчик влажности	C
Сos "фи" при нагрузке 4/4	0,88	Длина кабеля	10,00 m
КПД двигателя при нагрузке 4/4	89,4 %		
Датчик температуры	Биметаллический выключатель 2x		

Материалы G

Примечания		Корпус подшипника (330)	Серый чугун EN-GJL-250
Общие критерии оценки для анализа воды: Значение pH > = 7; содержание в хлоридах (Cl) < 250 мг / кг. Хлор (Cl2) < 0,6 мг / кг.		Уплотнительное кольцо круглого сечения (412)	Бутадиен-нитрильный каучук NBR
Корпус насоса (101)	Серый чугун EN-GJL-250	Щелевое уплотнение корпуса (502.1)	Серый чугун EN-GJL-250
Напорная заглушка (163)	Серый чугун EN-GJL-250	Корпус двигателя (811)	Серый чугун EN-GJL-250
Вал (210)	Хромистая сталь 1.4021+QT800	Кабель двигателя (824)	Хлоропреновый каучук
Рабочее колесо (230)	Серый чугун EN-GJL-250	Винт (900)	Хромо-никелево-молибденовая сталь A4

Заводские таблички

Язык заводской таблички	Международный	Дубликат заводской таблички	C
-------------------------	---------------	-----------------------------	---

Технический паспорт

Позиция запроса заказчика:
Дата заказа:
№ документа:
Количество: 1

Число: ES 5767355
№ поз.: 100
Дата: 21.03.2018
Страница: 3 / 6

KRTK 40-252/182UEG-S

Версия №: 1

Установочные детали:

Вид установки	Стационарная с тросовой направляющей	Тип	Цепь
Объем поставки	Насос с установочными деталями	Материал	Хромо-никелево-молибденовая сталь 1.4404
Глубина установки	4,50 m	Длина	5,00 m
Концепция материала	G	Макс. нагрузка	200 kg
		Упорный хомут	C

Фланцевое опорное колено

Размер	DN 40 / 50
Фланцевое исполнение	EN
DN фланцевого опорного колена	DN 40 / 50 просверленный по EN
Материал	Серый чугун EN-GJL-250
Тип крепления	Клеевой анкерный болт
Фундаментный рельс	Без

Крепление

Конструкция	прямой
Размер	DN 40 / 50

Подъемная цепь / подъемный трос

Гидравлическая характеристика



Позиция запроса заказчика:

Дата заказа:

№ документа:

Количество: 1

Число: ES 5767355


№ поз.:100

Дата: 21.03.2018

Страница: 4 / 6

KRTK 40-252/182UEG-S

Версия №: 1



Данные характеристики

Частота вращения 2939 rpm
 Плотность 998 kg/m³
 Перекачиваемой среды
 Вязкость 1,00 mm²/s
 Подача 48,36 m³/h
 Напор (высота подъема) 65,15 m
 КПД 56,8 %

Потребляемая мощность 15,11 kW
 Требуемый кавитационный запас 3 %
 Номер характеристики : K43392s
 Эффективный диаметр рабочего колеса 230,0 mm
 Стандарт приемочных испытаний без, допуски согласно ISO 9906 класс 3B; менее 10 кВт согласно § 4.4.2

План установки

Позиция запроса заказчика:

Дата заказа:

№ документа:

Количество: 1

Число: ES 5767355


№ поз.:100

Дата: 21.03.2018

Страница: 5 / 6

KRTK 40-252/182UEG-S

Версия №: 1



Немасштабный чертеж

Размеры в мм

План установки

Позиция запроса заказчика:
Дата заказа:
№ документа:
Количество: 1

Число: ES 5767355
№ поз.:100
Дата: 21.03.2018
Страница: 6 / 6

KRTK 40-252/182UEG-S

Версия №: 1

Двигатель

Изготовитель двигателя	KSB
Типоразмер двигателя	18E
Мощность двигателя	18,50 kW
Число полюсов двигателя	2
Частота вращения	2925 rpm

Подсоединения

Всасывающий фланец насоса просверлен в соответствии с (DN1)	Необработанный
DN фланцевого опорного колена	DN 40 / 50 просверленный по EN

Вес нетто

Насос, мотор, кабель	177 kg
Крепление / лапа	9 kg
Всего	186 kg

Трубопроводы подключать без натяжения и напряжения!

Допустимое отклонение от номинального для высоты оси: DIN 747
Размеры без указания допусков, среднее значение допусков по: ISO 2768-m
Присоединительные размеры для насосов: EN735
Размеры без указания допусков- сварные детали: ISO 13920-B
Размеры без указания допусков- детали из серого чугуна: ISO 8062-CT9

План для дополнительных подключений - см. отдельные чертежи