

Технический паспорт

Позиция запроса заказчика:
 Дата заказа:
 № документа:
 Количество: 1

Число: ES 5767336
 № поз.: 100
 Дата: 21.03.2018
 Страница: 1 / 6

KRTK 40-252/152UEG-S

Версия №: 1

Рабочие параметры

Перекачиваемая среда	Вода чистая вода Не содержит химических и механических субстанций, оказывающих негативное влияние на материалы	Подача Напор КПД Потребляемая мощность Частота вращения насоса Конструкция Гидравлические испытания	44,54 м³/h 52,92 м 56,2 % 11,41 kW 2946 rpm Один насос 1 x 100 % Нет без, допуски согласно ISO 9906 класс 3B; менее 10 кВт согласно § 4.4.2
Температура окружающего воздуха	20,0 °C		
Температура перекачиваемой среды	20,0 °C		
Плотность перекачиваемой среды	998 kg/m³		
Вязкость перекачиваемой среды	1,00 mm²/s		
Максимальная мощность на кривой рабочей характеристики	12,59 kW		
Напор в точке нулевой подачи	70,37 m		

Конструкция

Конструкция	Моноблочная конструкция, погружной двигатель	Код материала Форма рабочего колеса	SIC/SIC/NBR Радиальное закрыт. многоканальное рабочее колесо (K-max)
Вид установки	Вертикаль		
Всасывающий фланец насоса просверлен в соответствии с (DN1)	Необработанный	Щелевое кольцо корпуса	Щелевое уплотнение корпуса
Напорный фланец насоса просверлен в соответствии с (DN2)	DN 40 / PN 10 / просверленный по EN 1092-2	Диаметр рабочего колеса Свободный проход	210,0 mm 15,0 mm
Вид уплотнения вала	2 торцовых уплотнения типа "тандем" с масляной камерой	Направление вращения со стороны привода Цвет	По часовой стрелке Ультрамариново синий (RAL 5002) КСБ - синий
Изготовитель	KSB		
Тип	MG		

Технический паспорт

Позиция запроса заказчика:

Дата заказа:

№ документа:

Количество: 1

Число: ES 5767336

№ поз.: 100

Дата: 21.03.2018

Страница: 2 / 6

KRTK 40-252/152UEG-S

Версия №: 1

Привод, принадлежности

Двигатель	Электромотор	Обмотка двигателя	400 / 690 V
Модель изделия	KSB	Число полюсов двигателя	2
Конструктивное исполнение двигателя	Погружной электродвигатель KSB	Способ включения	Возможен прямой/звезда-треугольник
Частота	50 Hz	Вид соединения	Треугольник
Номинальное напряжение	400 V	Способ охлаждения двигателя	Охлаждение поверхности
Расчетная мощность P2	15,00 kW	Версия двигателя	U
Доступный резерв	31,51 %	Исполнение кабеля	Резиновый кабель шланга
Номинальный ток	27,7 A	Кабельный ввод	Продольная водонепроницаемая заливка
Соотношение пускового и номинального тока IA/IN	8		S1BN8-F 12G2.5
Класс изоляции	H по IEC 34-1	Силовой кабель	1
Категория защиты двигателя	IP68	Число силовых кабелей	1
Сos "фи" при нагрузке 4/4	0,88	Датчик влажности	C
КПД двигателя при нагрузке 4/4	88,7 %	Длина кабеля	10,00 m
Датчик температуры	Биметаллический выключатель 2x		

Материалы G

Примечания		Корпус подшипника (330)	Серый чугун EN-GJL-250
Общие критерии оценки для анализа воды: Значение pH > = 7; содержание в хлоридах (Cl) < 250 мг / кг. Хлор (Cl2) < 0,6 мг / кг.		Уплотнительное кольцо круглого сечения (412)	Бутадиен-нитрильный каучук NBR
Корпус насоса (101)	Серый чугун EN-GJL-250	Щелевое уплотнение корпуса (502.1)	Серый чугун EN-GJL-250
Напорная заглушка (163)	Серый чугун EN-GJL-250	Корпус двигателя (811)	Серый чугун EN-GJL-250
Вал (210)	Хромистая сталь 1.4021+QT800	Кабель двигателя (824)	Хлоропреновый каучук
Рабочее колесо (230)	Серый чугун EN-GJL-250	Винт (900)	Хромо-никелево-молибденовая сталь A4

Заводские таблички

Язык заводской таблички	Международный	Дубликат заводской таблички	C
-------------------------	---------------	-----------------------------	---

Технический паспорт

Позиция запроса заказчика:
 Дата заказа:
 № документа:
 Количество: 1

Число: ES 5767336
 № поз.: 100
 Дата: 21.03.2018
 Страница: 3 / 6

KRTK 40-252/152UEG-S

Версия №: 1

Установочные детали:

Вид установки	Стационарная с тросовой направляющей	Тип	Цепь
Объем поставки	Насос с установочными деталями	Материал	Хромо-никелево-молибденовая сталь 1.4404
Глубина установки	4,50 m	Длина	5,00 m
Концепция материала	G	Макс. нагрузка	200 kg
		Упорный хомут	C

Фланцевое опорное колено

Размер	DN 40 / 50
Фланцевое исполнение	EN
DN фланцевого опорного колена	DN 40 / 50 просверленный по EN
Материал	Серый чугун EN-GJL-250
Тип крепления	Клеевой анкерный болт
Фундаментный рельс	Без

Крепление

Конструкция	прямой
Размер	DN 40 / 50

Подъемная цепь / подъемный трос

Гидравлическая характеристика



Позиция запроса заказчика:

Дата заказа:

№ документа:

Количество: 1

Число: ES 5767336


№ поз.:100

Дата: 21.03.2018

Страница: 4 / 6

KRTK 40-252/152UEG-S

Версия №: 1



Данные характеристики

Частота вращения	2946 rpm	Потребляемая мощность	11,41 kW
Плотность	998 kg/m ³	Требуемый кавитационный запас 3 %	4,42 m
Вязкость перекачиваемой среды	1,00 mm ² /s	Номер характеристики :	K43392s
Подача	44,54 m ³ /h	Эффективный диаметр рабочего колеса	210,0 mm
Напор (высота подъема)	52,92 m	Стандарт приемочных испытаний	без, допуски согласно ISO 9906 класс 3B; менее 10 кВт согласно § 4.4.2
КПД	56,2 %		

План установки

Позиция запроса заказчика:

Дата заказа:

№ документа:

Количество: 1

Число: ES 5767336


№ поз.:100

Дата: 21.03.2018

Страница: 5 / 6

KRTK 40-252/152UEG-S

Версия №: 1



Немасштабный чертеж

Размеры в мм

План установки



Позиция запроса заказчика:
Дата заказа:
№ документа:
Количество: 1

Число: ES 5767336
№ поз.:100
Дата: 21.03.2018
Страница: 6 / 6

KRTK 40-252/152UEG-S

Версия №: 1

Двигатель

Изготовитель двигателя	KSB
Типоразмер двигателя	15E
Мощность двигателя	15,00 kW
Число полюсов двигателя	2
Частота вращения	2929 rpm

Подсоединения

Всасывающий фланец насоса просверлен в соответствии с (DN1)	Необработанный
DN фланцевого опорного колена	DN 40 / 50 просверленный по EN

Вес нетто

Насос, мотор, кабель	156 kg
Крепление / лапа	9 kg
Всего	165 kg

Трубопроводы подключать без натяжения и напряжения!

Допустимое отклонение от номинального для высоты оси: DIN 747
Размеры без указания допусков, среднее значение допусков по: ISO 2768-m
Присоединительные размеры для насосов: EN735
Размеры без указания допусков- сварные детали: ISO 13920-B
Размеры без указания допусков- детали из серого чугуна: ISO 8062-CT9

План для дополнительных подключений - см. отдельные чертежи